

RYLARD

VG 66 Premium Varnish

I VERNICE SUPERIORE OLEOFENOLICA PER LEGNO

VG 66 Premium è una vernice trasparente per legno oleofenolica modificata di massima qualità con filtri U.V.

Unisce ottime doti di elasticità e tenuta nel tempo ad una notevole e persistente lucidità. VG 66 Premium protegge in maniera duratura le imbarcazioni ed il legno esposto alle intemperie, al sole ed agli sbalzi termici.

Su legno nuovo, o riportato a nuovo, applicare 2 mani di VG 61 Defender puro o 2 mani di VG 66 Premium diluita in acquaragia in ragione di 1/1. Far seguire 5/6 mani o più di prodotto puro, a distanza di almeno 24 ore tra loro.

Una lieve carteggiata è consigliata prima dell'applicazione della mano finale. Non applicare su legno umido o in giornate piovose.

GB PREMIUM TUNG OIL VARNISH

High gloss tung and linseed oil based marine varnish, U.V. filters, extremely elastic durable and protective. Durable high gloss. It is ideal for varnishing wooden boats. On bare wood apply 2 coats of VG 61 or 2 coats of VG 66 half diluted by white spirit.

Apply 6 to 8 coats of pure VG 66 each 24 hours. Ensure the surface clean and free from grease and wax.

F VERNIS A L'HUILE PREMIUM

Vernis marin brillant à l'huile de tung et de lin, UV filters, extrêmement élastique, durable et à haute brillance. Il est idéal pour les bateaux en bois. Sur le bois nu appliquer 2 couches de VG 61 ou 2 couches de VG 66 dilué par moitié avec du white spirit.

Appliquer 6 à 8 couches de VG 66 pur chaque 24h. Veiller à la surface propre et exempte de graisse et de cire.

diluyente / thinner / diluent: "Acquaragia - white spirit"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 18 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 8 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 24h.

viscosità / viscosity / viscosité : Tazza Ford 120 sec.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 4/6

spessore secco racc. / dry film thickness / épaisseur feuil sec: 150 mic.

solidi in volume / solids content / residu sec: 60%


punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 37° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 0.9

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.017 - 0.019

spruzzo conv. / spray / pistolet : pressione 2 - 3 Kg/cm² ugello 1.2 - 1.4

colore / color / couleur:  lucida - glossy - brillante



Latta da 750 ml.